

LINED DIAPHRAGM MANUAL VALVE

- 고순도 PFA 라이닝과 내구성이 뛰어난 스테인레스 스틸 하우징은 고압 어플리케이션에 견딜 수 있습니다.
- 반도체 프로세스 어플리케이션에 사용되는 고순도의 화학 물질을 대량으로 분배 할 수 있습니다.
- 슬러리 또는 연마매체의 운송에 적합한 밸브입니다.

Operating Specifications

JIS 10KG flange type	15A, 20A, 25A, 40A, 50A
ANSI 150 lb flange type	JIS 10K 와 동일
Maximum operating pressure	15A~25A : 8 kgf/cm ² 40A~50A : 7 kgf/cm ²
Maximum operating temperature	120°C (248°F)
Leakage test pressure	10 kgf/cm ²
Pinhole test	20,000 V

Ordering Information

PLLDMV- - - -

.....	Bonnet bolt (optional) () = Blank C = Coating bolt T = Titanium bolt
.....	표면처리 EP = 산세처리 EPSH = 산세처리, Sus Handle BF = Buffing P-I = Paint, Ivory P-W = Paint, White
.....	Flange std. A = ANSI 150 lb J = JIS 10K
.....	Size 08 = 15A (C _v =4.5~7) 12 = 20A (C _v =4.5~7) 16 = 25A (C _v =10~11) 24 = 40A (C _v =20~26) 32 = 50A (C _v =35~43)
.....	Product name PLLDMV = PureLine lined diaphragm manual valve



Example: PLLDMV-12-A-EPSH

- PLLDMV = PureLine lined diaphragm manual valve
- 12 = 20A
- A = ANSI 150 lb
- EPSH = 산세처리, Sus Handle

Example: PLLDMV-12-J-P-I

- PureLine lined diaphragm manual valve
- 12 = 20A
- J = JIS 10K
- P-I = Paint, Ivory